

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	2 mm %(m/m)	Zeefdoorval 0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)	Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
12.01.2015	01-00395	100	97	87	43	32	2,72	0,1	0,4	70,0		
13.01.2015	01-00481	100	98	87	43				0,5	72,6		
19.01.2015	01-00779	100	97	87	43	32			0,4	71,3		
20.01.2015	01-00870	100	98	87	43					73,5		
21.01.2015	01-00941	100	98	88	43				0,5	71,4		
28.01.2015	01-01352	100	98	87	44	32			0,5	73,2		
29.01.2015	01-01431	100	98	88	44					71,3		
30.01.2015	01-01495	100	98	87	44				0,5	70,4		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	8	8	8	8	8	3	1	1	6	8	0	
Minimal Waarde	100	97	87	87	43	32	2,72	0,1	0,4	70,0	0,0	
Maximaal Waarde	100	98	88	88	44	32	2,72	0,1	0,5	73,5	0,0	
Gemiddelde Waarde	100	98	87	87	43	32	2,72	0,1	0,5	71,7	0,0	

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Evaluatie

	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	97	87	43	32	2,72	0	0,4	70,0	0	-
Maximal Waarde	100	98	88	44	32	2,72	0	0,5	73,5	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	87	43	32	2,72	0	0,5	71,7	0	-
								-			-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI:

0,0280

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m ³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
02.02.2015	02-00031	2 mm %(m/m)	100	98	88	44	33	2,71	0,1	70,2	
09.02.2015	02-00417	100	98	87	44	33			0,5	73,6	
11.02.2015	02-00583	100	98	88	43					74,8	
13.02.2015	02-00711	100	98	88	43				0,4	74,2	
18.02.2015	02-00944	100	98	88	43	33			0,4	73,9	
23.02.2015	02-01185	100	98	88	44					72,3	
24.02.2015	02-01284	100	98	88	43				0,4	71,6	
27.02.2015	02-01535	100	98	88	44	33			0,3	72,1	

Evaluatie

Rantal van de repeteren	8	8	8	8	4	1	1	6	8	0	
Minimal Waarde	100	98	87	43	33	2,71	0	0,3	70,2	0	
Maximaal Waarde	100	98	88	44	33	2,71	0	0,5	74,8	0	
Gemiddelde Waarde	100	98	88	43	33	2,71	0	0,4	72,8	0	

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (Mg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	98	87	43	33	2,71	0	0,3	70,2	0	-
Maximal Waarde	100	98	88	44	33	2,71	0	0,5	74,8	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	88	43	33	2,71	0	0,4	72,8	0	-
								-			-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10
		*	*	*	*						

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI:
0,0280

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	2 mm %(m/m)	Zeefdoorval 0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)	Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
02.03.2015	03-00070	100	98	88	43				0,5	73,8		
03.03.2015	03-00153	100	98	88	43					75,1		
04.03.2015	03-00247	100	98	87	43	33	2,72	0,0	0,5	74,8		
09.03.2015	03-00463	100	98	88	43	32			0,6	74,5		
10.03.2015	03-00524	100	98	87	42					73,6		
11.03.2015	03-00656	100	98	88	44					73,7		
12.03.2015	03-00693	100	98	87	43				0,6	73,4		
13.03.2015	03-00767	100	98	88	43					73,7		
18.03.2015	03-01053	100	98	88	43	33			0,6	73,1		
19.03.2015	03-01130	100	98	87	42					72,1		
20.03.2015	03-01187	100	98	88	43				0,5	72,3		
23.03.2015	03-01263	100	98	88	42	32			0,5	72,0		
24.03.2015	03-01376	100	98	88	43					72,5		
25.03.2015	03-01441	100	98	88	43					71,8		
26.03.2015	03-01530	100	98	89	43				0,6	71,8		
27.03.2015	03-01587	100	98	88	43					71,9		
30.03.2015	03-01683	100	98	88	42				0,5	71,8		
31.03.2015	03-01759	100	98	88	43					72,1		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	18	18	18	18	18	4	1	1	9	18	0	
Minimal Waarde	100	98	87	87	42	32	2,72	0,0	0,5	71,8	0,0	
Maximaal Waarde	100	98	89	89	44	33	2,72	0,0	0,6	75,1	0,0	
Gemiddelde Waarde	100	98	88	88	43	33	2,72	0,0	0,5	73,0	0,0	

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht- heid (Mg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleinmineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	98	87	42	32	2,72	0	0,5	71,8	0	-
Maximal Waarde	100	98	89	44	33	2,72	0	0,6	75,1	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	88	43	33	2,72	0	0,5	73,0	0	-
								-			-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI:

0,0280

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m ³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
01.04.2015	04-00048	2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)							
		100	98	88					73,0		
02.04.2015	04-00093	100	98	88	33	2,73	0,1	0,6	72,4		
07.04.2015	04-00155	100	98	88	33			0,5	73,2		
08.04.2015	04-00289	100	97	86					71,8		
09.04.2015	04-00371	100	98	86				0,6	71,1		
10.04.2015	04-00429	100	98	87					72,0		
13.04.2015	04-00494	100	98	87	32			0,7	73,0		
14.04.2015	04-00590	100	98	87					72,0		
15.04.2015	04-00663	100	98	88				0,6	72,6		
16.04.2015	04-00764	100	98	88					72,6		
17.04.2015	04-00818	100	98	87					73,4		
20.04.2015	04-00900	100	98	86	32			0,6	72,8		
21.04.2015	04-01007	100	98	89					70,0		
22.04.2015	04-01084	100	99	90				0,8	70,8		
23.04.2015	04-01159	100	98	89					70,5		
24.04.2015	04-01229	100	98	89					71,0		
28.04.2015	04-01418	100	98	88	33			0,7	72,4		
29.04.2015	04-01547	100	98	88				0,5	72,8		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	18	18	18	18	5	1	1	9	18	0	
Minimal Waarde	100	97	86	86	32	2,73	0,1	0,5	70,0	0,0	
Maximaal Waarde	100	99	90	90	33	2,73	0,1	0,8	73,4	0,0	
Gemiddelde Waarde	100	98	88	88	33	2,73	0,1	0,6	72,1	0,0	

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (Mg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	97	42	32	2,73	0	0,5	70,0	0	-
Maximal Waarde	100	99	43	33	2,73	0	0,8	73,4	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	43	33	2,73	0	0,6	72,1	0	-
							-			-
Specificaties minimal	100	90	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI:

0,0280

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m ³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)								
04.05.2015	05-00020	100	98	88	42	34	2,74	0,1	0,6	72,5		
05.05.2015	05-00133	100	98	88	43					70,2		
06.05.2015	05-00221	100	98	87	43					70,1		
07.05.2015	05-00295	100	98	87	43				0,7	70,5		
08.05.2015	05-00363	100	98	88	43					72,5		
11.05.2015	05-00444	100	98	88	43	33			0,7	72,7		
12.05.2015	05-00558	100	98	88	42					73,7		
13.05.2015	05-00636	100	98	88	43				0,8	73,3		
15.05.2015	05-00915	100	98	88	43					74,3		
18.05.2015	05-00916	100	98	88	43	33			0,7	74,7		
19.05.2015	05-00907	100	98	88	42					74,1		
20.05.2015	05-01003	100	98	87	43					75,5		
21.05.2015	05-01072	100	98	88	44				0,6	75,2		
22.05.2015	05-01112	100	98	88	43					74,7		
26.05.2015	05-01237	100	98	88	43	33			0,5	74,9		
27.05.2015	05-01304	100	98	88	43					71,4		
28.05.2015	05-01418	100	98	88	43					75,2		
29.05.2015	05-01482	100	98	88	43					74,0		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	18	18	18	18	18	4	1	1	7	18	0	
Minimal Waarde	100	98	87	42	33	33	2,74	0,1	0,5	70,1	0,0	
Maximaal Waarde	100	98	88	44	34	34	2,74	0,1	0,8	75,5	0,0	
Gemiddelde Waarde	100	98	88	43	33	33	2,74	0,1	0,7	73,3	0,0	

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (Mg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	98	87	42	33	2,74	0	0,5	70,1	0	-
Maximal Waarde	100	98	88	44	34	2,74	0	0,8	75,5	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	88	43	33	2,74	0	0,7	73,3	0	-
								-			-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10
		*	*	*	*						

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI:

0,0280

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
01.06.2015	06-00064	2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)	43	33	2,71	0,0	0,6	75,5		
02.06.2015	06-00133	100	98	88	44					74,6		
03.06.2015	06-00262	100	98	88	44				0,6	74,3		
05.06.2015	06-00338	100	96	89	44					75,6		
08.06.2015	06-00428	100	98	88	44	34			0,7	72,6		
09.06.2015	06-00553	100	98	89	43					76,1		
10.06.2015	06-00628	100	98	88	42					71,2		
11.06.2015	06-00716	100	98	88	43					71,8		
12.06.2015	06-00800	100	98	88	43				0,5	71,8		
15.06.2015	06-00887	100	98	88	43	33			0,6	71,1		
16.06.2015	06-00983	100	98	89	43					71,8		
17.06.2015	06-01055	100	98	88	43				0,7	71,5		
18.06.2015	06-01152	100	98	86	43					72,0		
19.06.2015	06-01206	100	99	89	43					72,1		
22.06.2015	06-01325	100	98	88	43	33			0,4	71,6		
23.06.2015	06-01404	100	98	88	43					70,2		
24.06.2015	06-01474	100	98	89	42					70,7		
25.06.2015	06-01579	100	98	89	42				0,6	69,6		
26.06.2015	06-01637	100	98	88	43					71,0		
29.06.2015	06-01718	100	98	88	42				0,5	70,0		
30.06.2015	06-01829	100	98	88	44					70,1		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	21	21	21	21	21	4	1	1	9	21	0	
Minimal Waarde	100	96	86	42	33	2,71	0,0	0,0	0,4	69,6	0,0	
Maximaal Waarde	100	99	89	44	34	2,71	0,0	0,0	0,7	76,1	0,0	
Gemiddelde Waarde	100	98	88	43	33	2,71	0,0	0,0	0,6	72,2	0,0	

Evaluatie
Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle Ruimte % (VV)	Dicht - heid (Mg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	96	42	33	2,71	0	0,4	69,6	0	-
Maximal Waarde	100	99	44	34	2,71	0	0,7	76,1	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	43	33	2,71	0	0,6	72,2	0	-
							-			-
Specificaties minimal	100	90	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI:	0,0280
-------------------------	--------

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m ³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
01.07.2015	07-00013	2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)	33	2,70	0,1	0,6	69,5		
02.07.2015	07-00091	100	98	88	44				70,3		
03.07.2015	07-00169	100	99	88	44				70,4		
07.07.2015	07-00338	100	98	88	43			0,7	71,2		
08.07.2015	07-00412	100	98	89	43			0,7	70,8		
09.07.2015	07-00505	100	98	89	43				70,0		
10.07.2015	07-00564	100	98	89	43			0,5	70,8		
13.07.2015	07-00667	100	98	89	43			0,5	72,0		
14.07.2015	07-00841	100	98	89	44				70,9		
15.07.2015	07-00906	100	98	89	43			0,5	71,8		
16.07.2015	07-00975	100	98	88	43				71,6		
17.07.2015	07-01064	100	98	89	43				71,1		
20.07.2015	07-01174	100	98	88	42			0,6	69,8		
21.07.2015	07-01278	100	98	88	43				74,5		
22.07.2015	07-01367	100	98	88	43			0,8	73,8		
23.07.2015	07-01442	100	98	88	42				73,4		
24.07.2015	07-01526	100	98	88	42				72,7		
27.07.2015	07-01586	100	98	88	43			0,7	70,8		
28.07.2015	07-01696	100	98	88	43				70,6		
29.07.2015	07-01790	100	97	88	43			0,8	70,4		
30.07.2015	07-01879	100	98	88	44				70,2		
31.07.2015	07-01943	100	98	88	43				70,7		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	22	22	22	22	5	1	1	10	22	0	
Minimal Waarde	100	97	88	88	32	2,70	0,1	0,5	69,5	0,0	
Maximaal Waarde	100	99	89	89	33	2,70	0,1	0,8	74,5	0,0	
Gemiddelde Waarde	100	98	88	88	32	2,70	0,1	0,6	71,2	0,0	

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)**HEIDELBERGCEMENT**
Geotechniek

	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (Mg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	97	88	42	32	2,70	0	0,5	69,5	0	-
Maximal Waarde	100	99	89	44	33	2,70	0	0,8	74,5	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	88	43	32	2,70	0	0,6	71,2	0	-
								-			
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI:

0,0280

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m ³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)								
03.08.2015	08-00030	100	98	88	43	33	2,70	0,1	0,6	70,4		
04.08.2015	08-00126	100	98	88	42					73,5		
05.08.2015	08-00214	100	98	88	43					72,6		
06.08.2015	08-00261	100	98	88	42				0,7	73,4		
10.08.2015	08-00367	100	98	88	43	33			0,7	72,2		
12.08.2015	08-00564	100	98	88	43					72,5		
13.08.2015	08-00670	100	98	88	43				0,5	71,6		
14.08.2015	08-00715	100	98	88	43					72,2		
17.08.2015	08-00808	100	98	88	43	33			0,5	72,5		
18.08.2015	08-00911	100	98	89	43					71,5		
19.08.2015	08-00988	100	98	89	43				0,6	70,9		
20.08.2015	08-01063	100	98	89	43					71,7		
21.08.2015	08-01149	100	98	89	43					71,4		
24.08.2015	08-01251	100	98	89	43	33			0,7	71,4		
25.08.2015	08-01355	100	98	88	42					71,3		
26.08.2015	08-01423	100	98	88	43					71,8		
27.08.2015	08-01503	100	98	88	42				0,4	71,6		
28.08.2015	08-01572	100	98	88	42					71,7		
31.08.2015	08-01682	100	98	88	42					71,3		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	19	19	19	19	19	4	1	1	8	19	0	
Minimal Waarde	100	98	88	88	42	33	2,70	0,1	0,4	70,4	0,0	
Maximaal Waarde	100	98	89	89	43	33	2,70	0,1	0,7	73,5	0,0	
Gemiddelde Waarde	100	98	88	88	43	33	2,70	0,1	0,6	71,9	0,0	

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (Mg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	98	88	42	33	2,70	0	0,4	70,4	0	-
Maximal Waarde	100	98	89	43	33	2,70	0	0,7	73,5	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	88	43	33	2,70	0	0,6	71,9	0	-
								-			-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI:	0,0280
--------------------------------	---------------

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)								
01.09.2015	09-00006	100	98	87	41	33	2,71	0,0	0,5	72,6		
02.09.2015	09-00100	100	98	88	43					72,5		
03.09.2015	09-00180	100	98	87	42				0,6	72,2		
04.09.2015	09-00245	100	98	87	42					71,7		
07.09.2015	09-00381	100	98	87	42	33			0,7	70,7		
08.09.2015	09-00482	100	98	87	44					71,0		
09.09.2015	09-00564	100	98	88	45				0,7	70,4		
10.09.2015	09-00664	100	98	87	42					72,8		
11.09.2015	09-00700	100	98	88	43					72,5		
14.09.2015	09-00798	100	98	88	45	33			0,6	72,3		
15.09.2015	09-00922	100	98	88	42					74,4		
16.09.2015	09-01004	100	98	88	42				0,7	73,1		
17.09.2015	09-01057	100	98	88	42					73,0		
18.09.2015	09-01128	100	98	88	42					73,0		
21.09.2015	09-01206	100	98	88	42	32			0,5	74,3		
22.09.2015	09-01323	100	98	89	44					73,0		
23.09.2015	09-01392	100	98	89	44					73,5		
24.09.2015	09-01456	100	99	90	45				0,6	73,3		
25.09.2015	09-01527	100	98	89	44					73,9		
28.09.2015	09-01624	100	98	89	44	33			0,6	72,8		
29.09.2015	09-01737	100	98	88	43					73,7		
30.09.2015	09-01811	100	98	88	43					73,1		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	22	22	22	22	22	5	1	1	9	22	0	
Minimal Waarde	100	98	98	87	41	32	2,71	0,0	0,5	70,4	0,0	
Maximaal Waarde	100	99	99	90	45	33	2,71	0,0	0,7	74,4	0,0	
Gemiddelde Waarde	100	98	98	88	43	33	2,71	0,0	0,6	72,7	0,0	

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (Mg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	98	87	41	32	2,71	0	0,5	70,4	0	-
Maximal Waarde	100	99	90	45	33	2,71	0	0,7	74,4	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	88	43	33	2,71	0	0,6	72,7	0	-
								-			
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10
		*	*	*	*						

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blotsttellingsindex BI:	0,0280
-------------------------	--------

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

HEIDELBERGCEMENT

Geotechniek

Datum	Nummer	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
01.10.2015	10-00013	2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)	43				0,4	72,4		
02.10.2015	10-00078	100	98	88	43					71,8		
05.10.2015	10-00166	100	98	88	43	32	2,72	0,1	0,4	71,9		
06.10.2015	10-00256	100	98	88	42					71,1		
07.10.2015	10-00337	100	98	88	42					73,9		
08.10.2015	10-00406	100	98	88	42				0,4	73,8		
09.10.2015	10-00462	100	98	88	42					73,2		
12.10.2015	10-00492	100	98	88	42	32			0,3	73,0		
13.10.2015	10-00676	100	98	88	42					74,8		
14.10.2015	10-00713	100	98	88	43					74,8		
15.10.2015	10-00782	100	98	88	42				0,5	74,1		
16.10.2015	10-00854	100	98	88	42					74,8		
19.10.2015	10-00904	100	95	88	43	32			0,4	76,0		
20.10.2015	10-01018	100	98	89	42					76,6		
21.10.2015	10-01099	100	99	90	42					75,6		
22.10.2015	10-01171	100	99	90	43				0,6	75,8		
23.10.2015	10-01248	100	98	89	42					75,4		
26.10.2015	10-01350	100	99	89	43	32			0,5	75,3		
27.10.2015	10-01468	100	98	87	42					76,9		
28.10.2015	10-01549	100	98	87	43				0,4	76,3		
29.10.2015	10-01624	100	98	88	43					76,6		
30.10.2015	10-01719	100	98	88	42					76,8		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	22	22	22	22	22	4	1	1	9	22	0	
Minimal Waarde	100	95	87	87	42	32	2,72	0,1	0,3	71,1	0,0	
Maximaal Waarde	100	99	90	90	43	32	2,72	0,1	0,6	76,9	0,0	
Gemiddelde Waarde	100	98	88	88	42	32	2,72	0,1	0,4	74,6	0,0	

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (Mg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	95	87	42	32	2,72	0	0,3	71,1	0	-
Maximal Waarde	100	99	90	43	32	2,72	0	0,6	76,9	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	88	42	32	2,72	0	0,4	74,6	0	-
								-			
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI:	0,0280
-------------------------	--------

Datum	Nummer	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)								
02.11.2015	11-00022	100	98	87	42	32	2,70	0,1	0,3	76,0		
03.11.2015	11-00125	100	98	88	44					75,0		
04.11.2015	11-00226	100	98	88	44				0,3	75,0		
05.11.2015	11-00278	100	98	88	44					75,0		
06.11.2015	11-00371	100	98	88	44					74,7		
09.11.2015	11-00413	100	98	88	44	33			0,4	74,8		
10.11.2015	11-00569	100	98	85	42					75,6		
11.11.2015	11-00652	100	98	86	43					76,0		
12.11.2015	11-00706	100	98	88	44				0,5	73,3		
13.11.2015	11-00772	100	98	87	44					74,5		
16.11.2015	11-00825	100	98	87	42	32			0,5	74,5		
17.11.2015	11-00997	100	98	87	43					74,5		
19.11.2015	11-01206	100	98	87	43				0,4	74,1		
20.11.2015	11-01245	100	98	87	43					75,2		
23.11.2015	11-01330	100	98	87	43	32			0,4	72,4		
24.11.2015	11-01424	100	98	87	43					75,1		
25.11.2015	11-01551	100	98	87	43					74,3		
26.11.2015	11-01615	100	98	88	43				0,3	73,8		
27.11.2015	11-01684	100	98	87	43					74,6		
30.11.2015	11-01792	100	98	88	44					73,7		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	20	20	20	20	4	1	1	8	20	0
Minimal Waarde	100	98	85	42	32	2,70	0,1	0,3	72,4	0,0
Maximaal Waarde	100	98	88	44	33	2,70	0,1	0,5	76,0	0,0
Gemiddelde Waarde	100	98	87	43	32	2,70	0,1	0,4	74,6	0,0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (Mg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	98	85	42	32	2,70	0	0,3	72,4	0	-
Maximal Waarde	100	98	88	44	33	2,70	0	0,5	76,0	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	87	43	32	2,70	0	0,4	74,6	0	-
								-			-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI:	0,0280
-------------------------	--------

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)								
01.12.2015	12-00005	100	98	88	43	34	2,71	0,1	0,7	74,3		
02.12.2015	12-00077	100	98	88	43					74,6		
03.12.2015	12-00146	100	98	88	43				0,4	74,6		
07.12.2015	12-00326	100	98	88	43	33				74,2		
08.12.2015	12-00431	100	98	88	42					75,9		
10.12.2015	12-00568	100	98	88	43				0,4	74,5		
11.12.2015	12-00640	100	98	88	43					75,6		
14.12.2015	12-00747	100	98	88	43	34			0,7	75,4		
15.12.2015	12-00845	100	98	88	43					74,8		
16.12.2015	12-00939	100	98	88	43					75,3		
17.12.2015	12-01037	100	98	88	43				0,4	74,8		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	11	11	11	11	11	3	1	1	5	11	0	
Minimal Waarde	100	98	88	88	42	33	2,71	0,1	0,4	74,2	0,0	
Maximaal Waarde	100	98	88	88	43	34	2,71	0,1	0,7	75,9	0,0	
Gemiddelde Waarde	100	98	88	88	43	34	2,71	0,1	0,5	74,9	0,0	

Evaluatie
Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (Mg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	98	88	42	33	2,71	0	0,4	74,2	0	-
Maximal Waarde	100	98	88	43	34	2,71	0	0,7	75,9	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	88	43	34	2,71	0	0,5	74,9	0	-
								-			
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10
		*	*	*	*						

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 0,0280