

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	2 mm %(m/m)	Zeefdoorval 0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)	Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
01.08.2023	08-00024	100	98	86	43	32	2,71	1,6	0,3	70,8	17,3	
03.08.2023	08-00263	100	98	88	43				0,3	70,1		
04.08.2023	08-00405	100	98	88	43					70,0		
08.08.2023	08-00581	100	98	88	44	32			0,3	70,5		
15.08.2023	08-00880	100	98	88	44	32			0,4	70,0		
17.08.2023	08-00983	100	98	88	45					70,3		
22.08.2023	08-01162	100	98	88	45	32			0,4	70,2		
23.08.2023	08-01244	100	98	88	44					69,3		
25.08.2023	08-01291	100	98	88	45				0,3	70,5		
28.08.2023	08-01380	100	98	89	45	32			0,3	70,0		
29.08.2023	08-01425	100	98	89	46					70,3		
30.08.2023	08-01487	100	98	89	45					70,3		
31.08.2023	08-01530	100	98	89	45				0,4	70,0		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	13	13	13	13	5	1	1	8	13	1	0
Minimal Waarde	100	98	86	43	32	2,71	1,6	0,3	69,3	17,3	0
Maximaal Waarde	100	98	89	46	32	2,71	1,6	0,4	70,8	17,3	0
Gemiddelde Waarde	100	98	88	44	32	2,71	1,6	0,3	70,2	17,3	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	2 mm % (m/m)	Zeefdoorval 0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)	Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
Minimal Waarde	100	98	86	43	32	2,71	2	0,3	69,3	17	-
Maximal Waarde	100	98	89	46	32	2,71	2	0,4	70,8	17	-
Gemiddelde Waarde	100	98	88	44	32	2,71	2	0,3	70,2	17	-
								-			-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10
		*	*	*	*						

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 18.04.2023	0,0226
---	---------------