

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)								
04.02.2019	02-00102	100	98	88	42	31	2,70	1,8	0,1	69,0	16,3	KIWA
05.02.2019	02-00141	100	98	88	42					67,6		
06.02.2019	02-00212	100	98	88	42					68,7		
07.02.2019	02-00260	100	98	89	41				0,0	67,6		
11.02.2019	02-00363	100	98	90	42	31			0,1	67,7		
12.02.2019	02-00412	100	98	89	42					70,0		
15.02.2019	02-00587	100	98	89	42				0,2	70,1		
18.02.2019	02-00475	100	98	89	42	31			0,1	67,6		
19.02.2019	02-00708	100	98	90	42					67,9		
20.02.2019	02-00814	100	98	90	42				0,1	67,8		
21.02.2019	02-00858	100	98	89	42					69,2		
22.02.2019	02-00914	100	98	89	42					67,9		
25.02.2019	02-00979	100	98	89	42	31			0,2	68,8		
26.02.2019	02-01064	100	98	89	42				0,1	68,7		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	14	14	14	14	4	1	1	8	14	1	1
Minimal Waarde	100	98	88	41	31	2,70	1,8	0,0	67,6	16,3	0
Maximaal Waarde	100	98	90	42	31	2,70	1,8	0,2	70,1	16,3	0
Gemiddelde Waarde	100	98	89	42	31	2,70	1,8	0,1	68,5	16,3	#DIV/0!

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	2 mm % (m/m)	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)									
Minimal Waarde	100	98	88	41	31	2,70	2	0,0	67,6	16	-
Maximal Waarde	100	98	90	42	31	2,70	2	0,2	70,1	16	-
Gemiddelde Waarde	100	98	89	42	31	2,70	2	0,1	68,5	16	-
								-			-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10
		*	*	*	*						

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI:

05.02.2019

0,0199