

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)								
03.11.2025	11-00024	100	98	88	43	32	2,71	1,2	0,5	72,2		
04.11.2025	11-00109	100	98	88	43					72,3		
05.11.2025	11-00168	100	98	88	43					71,8		
06.11.2025	11-00246	100	98	88	42				0,4	71,9		
07.11.2025	11-00331	100	98	88	42					71,4		
10.11.2025	11-00422	100	98	88	42	32			0,4	71,1		
12.11.2025	11-00532	100	98	88	42					70,9		
13.11.2025	11-00615	100	98	88	42					71,3		
14.11.2025	11-00672	100	98	88	42				0,5	71,6		
17.11.2025	11-00776	100	97	85	42	32			0,5	72,3		
18.11.2025	11-00828	100	97	86	42					72,1		
20.11.2025	11-01031	100	97	86	42				0,5	72,3		
21.11.2025	11-01032	100	97	86	42					71,8		
24.11.2025	11-01076	100	97	88	43	31			0,6	73,1		
27.11.2025	11-01343	100	97	88	43				0,4	72,4		
28.11.2025	11-01394	100	98	88	43					72,5		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	16	16	16	16	4	1	1	8	16	0	0
Minimal Waarde	100	97	85	42	31	2,71	1,2	0,4	70,9	0,0	0
Maximaal Waarde	100	98	88	43	32	2,71	1,2	0,6	73,1	0,0	0
Gemiddelde Waarde	100	98	87	42	32	2,71	1,2	0,5	71,9	0,0	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	2 mm % (m/m)	Zeefdoorval 0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)	Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
Minimal Waarde	100	97	85	42	31	2,71	1	0,4	70,9	0	-
Maximal Waarde	100	98	88	43	32	2,71	1	0,6	73,1	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	87	42	32	2,71	1	0,5	71,9	0	-
								-			-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

* * * *

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 10.03.2025	0,0221
---	---------------