

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)								
03.02.2025	02-00039	100	97	87	45	31	2,71	1,6	0,2	70,0	15	KiWa
18.02.2025	02-00611	100	97	87	43	31			0,4	70,7		
25.02.2025	02-00874	100	98	88	44	31			0,2	72,3		
27.02.2025	02-00996	100	98	88	44				0,3	72,1		
28.02.2025	02-01040	100	98	88	44					72,2		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	5	5	5	5	3	1	1	4	5	1	1
Minimal Waarde	100	97	87	43	31	2,71	1,6	0,2	70,0	15,0	0
Maximaal Waarde	100	98	88	45	31	2,71	1,6	0,4	72,3	15,0	0
Gemiddelde Waarde	100	98	88	44	31	2,71	1,6	0,3	71,5	15,0	#DIV/0!

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	2 mm % (m/m)	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
Minimal Waarde	100	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)	43	31	2,71	2	0,2	70,0	15	-
Maximal Waarde	100	98	88	45	31	2,71	2	0,4	72,3	15	-
Gemiddelde Waarde	100	98	88	44	31	2,71	2	0,3	71,5	15	-
								-			-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 10.03.2025	0,0221
---	---------------

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)								
03.03.2025	03-00032	100	97	86	45	31	2,70	1,2	0,2	71,1		
04.03.2025	03-00103	100	98	87	44					70,7		
06.03.2025	03-00248	100	97	87	44				0,2	71,0		
07.03.2025	03-00386	100	97	87	44					71,1		
10.03.2025	03-00386	100	98	89	44	31			0,3	71,6		
11.03.2025	03-00476	100	98	88	44					70,8		
12.03.2025	03-00520	100	98	87	44					71,5		
13.03.2025	03-00595	100	97	87	44				0,4	70,5		
14.03.2025	03-00641	100	98	88	44					68,7		
17.03.2025	03-00721	100	98	88	42	31			0,4	71,6		
18.03.2025	03-00813	100	98	88	42					70,5		
19.03.2025	03-00875	100	98	88	42				0,3	69,3		
20.03.2025	03-00897	100	98	88	43					69,4		
24.03.2025	03-01065	100	97	87	42	31			0,2	73,7		
25.03.2025	03-01167	100	97	87	42					73,5		
26.03.2025	03-01219	100	97	87	42					73,4		
27.03.2025	03-01295	100	97	87	42				0,3	73,7		
28.03.2025	03-01352	100	97	87	42					73,7		
31.03.2025	03-01409	100	97	87	43					71,4		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	19	19	19	19	4	1	1	8	19	0	0
Minimal Waarde	100	97	86	42	31	2,70	1,2	0,2	68,7	0,0	0
Maximaal Waarde	100	98	89	45	31	2,70	1,2	0,4	73,7	0,0	0
Gemiddelde Waarde	100	97	87	43	31	2,70	1,2	0,3	71,4	0,0	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	2 mm % (m/m)	Zeefdoorval 0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)	Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
Minimal Waarde	100	97	86	42	31	2,70	1	0,2	68,7	0	-
Maximal Waarde	100	98	89	45	31	2,70	1	0,4	73,7	0	-
Gemiddelde Waarde	100	97	87	43	31	2,70	1	0,3	71,4	0	-
								-			-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10
		*	*	*	*						

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 10.03.2025	0,0221
---	---------------

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)								
01.04.2025	04-00032	100	97	87	43	32	2,72	1,6	0,0	71,4		
02.04.2025	04-00114	100	97	87	43							
03.04.2025	04-00166	100	97	87	43				0,1			
07.04.2025	04-00293	100	97	87	43	32			0,1			
08.04.2025	04-00364	100	97	87	43							
10.04.2025	04-00494	100	98	88	43							
11.04.2025	04-00576	100	98	88	42				0,2			
14.04.2025	04-00654	100	97	86	42	31			0,2			
15.04.2025	04-00703	100	97	87	42							
16.04.2025	04-00744	100	97	87	42				0,3			
23.04.2025	04-01027	100	97	87	43	31			0,3			
24.04.2025	04-01094	100	97	87	43							
25.04.2025	04-01122	100	97	87	43				0,3			
28.04.2025	04-01211	100	97	87	42	32			0,2			
29.04.2025	04-01297	100	98	87	42							
30.04.2025	04-01367	100	98	87	42				0,3			

Evaluatie

Rantal van de repeteren	16	16	16	16	5	1	1	10	1	0	0
Minimal Waarde	100	97	86	42	31	2,72	1,6	0,0	71,4	0,0	0
Maximaal Waarde	100	98	88	43	32	2,72	1,6	0,3	71,4	0,0	0
Gemiddelde Waarde	100	97	87	43	32	2,72	1,6	0,2	71,4	0,0	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	2 mm % (m/m)	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)									
Minimal Waarde	100	97	86	42	31	2,72	2	0,0	71,4	0	-
Maximal Waarde	100	98	88	43	32	2,72	2	0,3	71,4	0	-
Gemiddelde Waarde	100	97	87	43	32	2,72	2	0,2	71,4	0	-
								-			-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 10.03.2025	0,0221
---	---------------

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)								
02.05.2025	05-00053	100	98	87	42	31	2,70	1,8	0,2	74,0		
06.05.2025	05-00166	100	97	87	42					72,5		
07.05.2025	05-00239	100	97	87	42					72,6		
08.05.2025	05-00309	100	97	87	42				0,2	72,4		
12.05.2025	05-00435	100	98	88	42	31			0,2	70,5		
13.05.2025	05-00513	100	98	88	42					70,7		
14.05.2025	05-00583	100	98	88	42					70,8		
15.05.2025	05-00647	100	98	88	42				0,3	70,6		
19.05.2025	05-00768	100	97	88	42	31			0,3	70,4		
20.05.2025	05-00839	100	98	88	42					70,5		
21.05.2025	05-00910	100	98	88	42					70,3		
22.05.2025	05-00988	100	98	88	42				0,2	70,6		
23.05.2025	05-01040	100	98	88	42					70,4		
28.05.2025	05-01318	100	98	88	44	31			0,2	69,8		
30.05.2025	05-01384	100	98	88	43				0,3	70,1		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	15	98	15	15	4	1	1	8	15	0	0
Minimal Waarde	100	98	87	42	31	2,70	1,8	0,2	69,8	0,0	0
Maximaal Waarde	100	98	88	44	31	2,70	1,8	0,3	74,0	0,0	0
Gemiddelde Waarde	100	98	88	42	31	2,70	1,8	0,2	71,1	0,0	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	2 mm % (m/m)	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)								
Minimal Waarde	100	98	87	42	31	2,70	2	0,2	69,8	0	-
Maximal Waarde	100	98	88	44	31	2,70	2	0,3	74,0	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	88	42	31	2,70	2	0,2	71,1	0	-
								-			-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI:
10.03.2025

0,0221

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	2 mm %(m/m)	Zeefdoorval 0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)	Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
02.06.2025	06-00041	100	97	86	43	31	2,70	0,8	0,1	71,5	13,4	Kiwa
03.06.2025	06-00084	100	98	87	43					71,7		
04.06.2025	06-00137	100	97	87	43					70,7		
05.06.2025	06-00202	100	97	87	43				0,2	67,9		
06.06.2025	06-00285	100	98	87	42					70,7		
11.06.2025	06-00429	100	98	87	44	31			0,2	69,5		
12.06.2025	06-00495	100	98	87	44					69,6		
13.06.2025	06-00553	100	98	87	44				0,1	69,5		
16.06.2025	06-00633	100	98	89	44	31			0,1	73,0		
17.06.2025	06-00730	100	98	89	44					72,8		
18.06.2025	06-00799	100	98	89	44					73,0		
20.06.2025	06-00876	100	98	89	44				0,2	73,0		
23.06.2025	06-00917	100	98	88	43	31			0,2	72,8		
24.06.2025	06-00997	100	98	87	43					73,0		
25.06.2025	06-01060	100	98	88	43					73,0		
26.06.2025	06-01127	100	98	88	43				0,3	73,0		
27.06.2025	06-01201	100	98	88	43					73,2		
30.06.2025	06-01259	100	97	86	42					72,0		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	18	18	18	18	4	1	1	8	18	1	1
Minimal Waarde	100	97	86	42	31	2,70	0,8	0,1	67,9	13,4	0
Maximaal Waarde	100	98	89	44	31	2,70	0,8	0,3	73,2	13,4	0
Gemiddelde Waarde	100	98	88	43	31	2,70	0,8	0,2	71,7	13,4	#DIV/0!

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	2 mm % (m/m)	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
Minimal Waarde	100	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)	42	31	2,70	1	0,1	67,9	13	-
Maximal Waarde	100	97	86	44	31	2,70	1	0,3	73,2	13	-
Gemiddelde Waarde	100	98	88	43	31	2,70	1	0,2	71,7	13	-
								-			-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10
		*	*	*	*						

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI:
10.03.2025

0,0221

Heidelberg Materials

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)								
01.07.2025	07-00046	100	98	87	42	31	2,72	0,8	0,4	71,9		
02.07.2025	07-00144	100	98	87	42					72,0		
04.07.2025	07-00220	100	98	87	42				0,4	70,5		
08.07.2025	07-00361	100	97	86	43	31			0,4	68,2		
09.07.2025	07-00396	100	97	86	43					68,8		
10.07.2025	07-00470	100	97	86	43				0,3	68,8		
11.07.2025	07-00478	100	97	87	43					67,6		
14.07.2025	07-00536	100	97	86	43	31			0,4	69,0		
15.07.2025	07-00604	100	98	87	45					68,5		
16.07.2025	07-00640	100	97	87	46					70,5		
17.07.2025	07-00715	100	97	86	45				0,3	70,0		
18.07.2025	07-00776	100	97	86	45					69,8		
22.07.2025	07-00883	100	97	86	46	33			0,3	68,9		
23.07.2025	07-00948	100	97	86	45					68,9		
24.07.2025	07-01026	100	97	86	45				0,3	69,8		
29.07.2025	07-01272	100	98	87	45	33			0,4	70,6		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	16	16	16	16	5	1	1	9	16	0	0
Minimal Waarde	100	97	86	42	31	2,72	0,8	0,3	67,6	0,0	0
Maximaal Waarde	100	98	87	46	33	2,72	0,8	0,4	72,0	0,0	0
Gemiddelde Waarde	100	97	86	44	32	2,72	0,8	0,4	69,6	0,0	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	2 mm % (m/m)	Zeefdoorval 0,125 mm % (m/m)		0,063 mm % (m/m)	Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
Minimal Waarde	100	97		86	42	31	2,72	1	0,3	67,6	0	-
Maximal Waarde	100	98		87	46	33	2,72	1	0,4	72,0	0	-
Gemiddelde Waarde	100	97		86	44	32	2,72	1	0,4	69,6	0	-
									-			-
Specificaties minimal	100	90		84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100		94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10
		*		*	*	*						

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 10.03.2025	0,0221
---	---------------

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)								
01.08.2025	08-00021	100	97	87	45					70,6		
04.08.2025	08-00073	100	97	87	45	33			0,2	70,1		
05.08.2025	08-00156	100	97	87	45					70,0		
06.08.2025	08-00241	100	97	87	44					70,1		
07.08.2025	08-00294	100	97	87	45				0,3	70,0		
08.08.2025	08-00325	100	97	87	45					70,0		
11.08.2025	08-00357	100	97	87	44	33	2,70		0,3	72,0	15	Kiwa
13.08.2025	08-00547	100	98	87	44					72,3		
14.08.2025	08-00606	100	97	87	45				0,4	72,4		
18.08.2025	08-00727	100	97	87	46	33			0,2	71,8		
20.08.2025	08-00862	100	97	87	46				0,4	71,9		
22.08.2025	08-00949	100	97	87	45					71,7		
25.08.2025	08-01018	100	98	87	45	32			0,4	71,0		
26.08.2025	08-01104	100	98	87	45					70,8		
27.08.2025	08-01163	100	98	87	45					70,5		
28.08.2025	08-01326	100	98	87	46				0,2	70,6		
29.08.2025	08-01327	100	98	87	45					70,5		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	17	17	17	17	4	1	0	8	17	1	1
Minimal Waarde	100	97	87	44	32	2,70	0,0	0,2	70,0	15,0	0
Maximaal Waarde	100	98	87	46	33	2,70	0,0	0,4	72,4	15,0	0
Gemiddelde Waarde	100	97	87	45	33	2,70	0,0	0,3	71,0	15,0	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	2 mm % (m/m)	Zeefdoorval 0,125 mm % (m/m)		0,063 mm % (m/m)	Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat · %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
Minimal Waarde	100	97		87	44	32	2,70	0	0,2	70,0	15	-
Maximal Waarde	100	98		87	46	33	2,70	0	0,4	72,4	15	-
Gemiddelde Waarde	100	97		87	45	33	2,70	0	0,3	71,0	15	-
									-			-
Specificaties minimal	100	90		84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100		94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 10.03.2025	0,0221
---	---------------

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)								
01.09.2025	09-00019	100	97	87	46	32	2,71	1,2	0,7	69,3		
02.09.2025	09-00094	100	97	87	46					69,5		
03.09.2025	09-00192	100	97	88	46				0,5	69,7		
08.09.2025	09-00336	100	98	87	45	32			0,5	72,1		
09.09.2025	09-00405	100	98	88	45					71,0		
10.09.2025	09-00445	100	98	88	45					71,5		
11.09.2025	09-00507	100	98	88	45				0,6	71,9		
12.09.2025	09-00567	100	98	88	45					70,2		
15.09.2025	09-00624	100	97	88	44	32			0,4	71,1		
16.09.2025	09-00727	100	97	88	44					71,3		
17.09.2025	09-00797	100	97	88	44					71,1		
18.09.2025	09-00833	100	97	88	44				0,4	71,4		
19.09.2025	09-00909	100	97	88	44					71,2		
22.09.2025	09-00986	100	98	88	43	33			0,6	71,5		
23.09.2025	09-01026	100	98	88	43					72,4		
24.09.2025	09-01087	100	98	88	44					70,8		
25.09.2025	09-01156	100	98	88	44				0,5	71,6		
26.09.2025	09-01193	100	98	88	44					70,5		
29.09.2025	09-01287	100	98	87	43	32			0,5	71,7		
30.09.2025	09-01359	100	98	88	43					71,7		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	20	20	20	20	5	1	1	9	20	0	0
Minimal Waarde	100	97	87	43	32	2,71	1,2	0,4	69,3	0,0	0
Maximaal Waarde	100	98	88	46	33	2,71	1,2	0,7	72,4	0,0	0
Gemiddelde Waarde	100	98	88	44	32	2,71	1,2	0,5	71,1	0,0	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	2 mm % (m/m)	Zeefdoorval 0,125 mm % (m/m)		0,063 mm % (m/m)	Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
Minimal Waarde	100	97		87	43	32	2,71	1	0,4	69,3	0	-
Maximal Waarde	100	98		88	46	33	2,71	1	0,7	72,4	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98		88	44	32	2,71	1	0,5	71,1	0	-
									-			-
Specificaties minimal	100	90		84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100		94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10
		*		*	*	*						

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 10.03.2025	0,0221
---	---------------

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)								
01.10.2025	10-00063	100	98	88	43					71,2		
02.10.2025	10-00136	100	98	88	43				0,4	71,7		
06.10.2025	10-00202	100	97	88	42	31	2,72	1,8	0,4	72,0	15	Kiwa
07.10.2025	10-00301	100	98	87	42					72,6		
08.10.2025	10-00338	100	97	87	42					70,5		
09.10.2025	10-00412	100	98	88	43				0,3	70,4		
10.10.2025	10-00452	100	98	88	42					71,3		
13.10.2025	10-00565	100	98	87	42	31			0,3	71,4		
14.10.2025	10-00694	100	98	87	42					71,4		
16.10.2025	10-00779	100	98	87	42				0,4	72,0		
17.10.2025	10-00826	100	98	88	42					72,0		
20.10.2025	10-00894	100	97	86	42	31			0,3	73,8		
21.10.2025	10-00974	100	97	87	42					73,7		
23.10.2025	10-01107	100	97	87	42				0,2	73,7		
24.10.2025	10-01190	100	97	87	42					73,4		
27.10.2025	10-01221	100	97	87	42	31			0,4	70,7		
29.10.2025	10-01387	100	98	87	42					71,5		
30.10.2025	10-01481	100	97	87	42				0,2	71,5		
31.10.2025	10-01528	100	97	87	42					71,2		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	19	19	19	19	4	1	1	9	19	1	1
Minimal Waarde	100	97	86	42	31	2,72	1,8	0,2	70,4	15,0	0
Maximaal Waarde	100	98	88	43	31	2,72	1,8	0,4	73,8	15,0	0
Gemiddelde Waarde	100	98	87	42	31	2,72	1,8	0,3	71,9	15,0	#DIV/0!

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	2 mm % (m/m)	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)									
Minimal Waarde	100	97	86	42	31	2,72	2	0,2	70,4	15	-
Maximal Waarde	100	98	88	43	31	2,72	2	0,4	73,8	15	-
Gemiddelde Waarde	100	98	87	42	31	2,72	2	0,3	71,9	15	-
								-			-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10
		*	*	*	*						

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 10.03.2025	0,0221
---	---------------

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)								
03.11.2025	11-00024	100	98	88	43	32	2,71	1,2	0,5	72,2		
04.11.2025	11-00109	100	98	88	43					72,3		
05.11.2025	11-00168	100	98	88	43					71,8		
06.11.2025	11-00246	100	98	88	42				0,4	71,9		
07.11.2025	11-00331	100	98	88	42					71,4		
10.11.2025	11-00422	100	98	88	42	32			0,4	71,1		
12.11.2025	11-00532	100	98	88	42					70,9		
13.11.2025	11-00615	100	98	88	42					71,3		
14.11.2025	11-00672	100	98	88	42				0,5	71,6		
17.11.2025	11-00776	100	97	85	42	32			0,5	72,3		
18.11.2025	11-00828	100	97	86	42					72,1		
20.11.2025	11-01031	100	97	86	42				0,5	72,3		
21.11.2025	11-01032	100	97	86	42					71,8		
24.11.2025	11-01076	100	97	88	43	31			0,6	73,1		
27.11.2025	11-01343	100	97	88	43				0,4	72,4		
28.11.2025	11-01394	100	98	88	43					72,5		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	16	16	16	16	4	1	1	8	16	0	0
Minimal Waarde	100	97	85	42	31	2,71	1,2	0,4	70,9	0,0	0
Maximaal Waarde	100	98	88	43	32	2,71	1,2	0,6	73,1	0,0	0
Gemiddelde Waarde	100	98	87	42	32	2,71	1,2	0,5	71,9	0,0	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	2 mm % (m/m)	Zeefdoorval		Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
	0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)									
Minimal Waarde	100	97	85	42	31	2,71	1	0,4	70,9	0	-
Maximal Waarde	100	98	88	43	32	2,71	1	0,6	73,1	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98	87	42	32	2,71	1	0,5	71,9	0	-
								-			-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10

* * * *

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 10.03.2025	0,0221
---	---------------

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)								
01.12.2025	12-00027	100	98	87	43	32	2,75	1,2	0,4	71,0		
02.12.2025	12-00089	100	98	87	42					70,6		
03.12.2025	12-00187	100	98	88	42					72,1		
04.12.2025	12-00226	100	98	88	42				0,3	70,5		
05.12.2025	12-00264	100	98	89	42					70,1		
08.12.2025	12-00363	100	98	87	43	32			0,3	73,8		
09.12.2025	12-00440	100	97	88	43					72,6		
10.12.2025	12-00462	100	98	88	42					70,8		
11.12.2025	12-00542	100	98	88	42				0,4	72,3		
12.12.2025	12-00619	100	98	88	42					71,5		
17.12.2025	12-00817	100	98	88	42	32			0,4	72,5		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	11	11	11	11	3	1	1	5	11	0	0
Minimal Waarde	100	97	87	42	32	2,75	1,2	0,3	70,1	0,0	0
Maximaal Waarde	100	98	89	43	32	2,75	1,2	0,4	73,8	0,0	0
Gemiddelde Waarde	100	98	88	42	32	2,75	1,2	0,4	71,6	0,0	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	2 mm % (m/m)	Zeefdoorval 0,125 mm % (m/m)		0,063 mm % (m/m)	Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
Minimal Waarde	100	97		87	42	32	2,75	1	0,3	70,1	0	-
Maximal Waarde	100	98		89	43	32	2,75	1	0,4	73,8	0	-
Gemiddelde Waarde	100	98		88	42	32	2,75	1	0,4	71,6	0	-
									-			-
Specificaties minimal	100	90		84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100		94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10
		*		*	*	*						

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 10.03.2025	0,0221
---	---------------